



Mobilgard™ 5145

ExxonMobil Marine , Finland

Laivadieselmootoreiden sylinteriöljy

Tuotekuvaus

ExxonMobilin Mobilgard™ 5145 on korkealaatuinen, erittäin suorituskykyinen laivadieselmootoreiden sylinteriöljy. Mobilgard 5145 -öljyn ensiluokkainen suorituskyky on osoitettu nykyaikaisten merenkulun kaksitahtimootoreiden korkeissa huippusytytyspaineissa ja sylinterinseinämien lämpötiloissa. Sillä on optimaalinen 20 mm²/s viskositeetti 100°C lämpötilassa ja alhainen haihtuvuus, mikä varmistaa erinomaisen voitelevuuden ja öljykalvon pysyvyyden. Mobilgard 5145 -öljy on osoittanut käytössä ensiluokkaiset happojen neutraloimisominaisuudet, puhtaanapitokyvyn ja erinomaisen männänrenkaiden ja sylinterinseinämien suojan jatkuvasti voimakkaasti syövyttävissä olosuhteissa toimivissa moottoreissa vaihtelevissa käyttöolosuhteissa, mm. alhaisemmillä käyntinopeuksilla. Tasapainotetun koostumuksen ansiosta korkea viskositeetti ja alhainen haihtuvuus saavutetaan käyttämällä vähän tai ei lainkaan liuotinkäsiteltyjä perusöljyjä, jotka voivat aiheuttaa karstoittumista huonon termisen vakauden johdosta.

Edut ja ominaisuudet

Edut ja ominaisuudet

- Erinomainen korroosiosuoja uudemmissa ja vaativammissa moottoreissa kaikissa käytöissä, mm. alhaisemmillä käyntinopeuksilla, mikä johtaa pienempiin syöttömääriin.
- Ensiluokkainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys voi vähentää karstan ja sakan muodostumista. Puhtaampi moottori voi vähentää osien kulumista.
- Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet voivat vähentää sylinterinseinämien ja männänrenkaiden kulumista.
- Erinomainen puhtaanapitokyky voi parantaa mäntien ja sylinteriseinämien puhtautta ja auttaa pidentämään huoltovälejä.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
Everlence (ent. MAN Energy Solutions) Katgoria II 2-tahti merimoottoreille
WinGD Ltd. nestemäisen polttoaineen yleiskäyttö merenkulun 2-tahtimoottoreille valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 50
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	20
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	210
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	105
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,976
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-24
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	250
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	145

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2025

ExxonMobil Finland Oy Ab

PL 91 (Keilasatama 5)

02151 Espoo - FINLAND

<http://www.exxonmobil.com>

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.

The ExxonMobil logo is displayed in white text on a black background. The word "Exxon" is in a bold, sans-serif font, and "Mobil" is in a slightly lighter, sans-serif font.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved