ExxonMobil

Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties , Finland

Tuotekuvaus

PROWAXX 1663 SW on Prowax-tuotelinjan korkean sulamispisteen öljypohjaisia puristettuja parafiineja ja öljyttömiä parafiineja. Kiinteässä muodossa se on läpikuultava, kiteinen aine ja sulana keltainen kirkas neste. Se on valmistettu öljystä huolellisesti valvotussa jalostusprosessissa ja koostuu etupäässä suoraketjuisesta normaaliparafiinista ja haarautuneista isoparafiinihiilivedyistä.

ExxonMobil vahojen valmistuksessa ja laadunvalvonnassa noudatetaan ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 tai vastaavan standardin vaatimuksia

Käyttökohteet

PROWAXX 1663 SW -vahaa voi käyttää seuraaviin sovelluksiin kulloisenkin lainkäyttöalueen sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti*:

- Sytytyspalat
- Vahaemulsiot
- Vahasekoitukset

* Käyttäjän on tarkistettava sovellettavien määräysten mukainen vaatimustenmukaisuus

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Vakiomenetelmä	Min	Max
ASTM väri, automaattinen tristimulus	ASTM D6045		6,0
Jähmettymispiste, °C	ASTM D938	68,0(154,4)	81,0(177,8)
Leimahduspiste, COC, °C (F)	ASTM D92	232(450)	
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm2/s	ASTM D445	16,0	20,5
Öljypitoisuus, paino-%	ASTM D721		5,0

Huomautus 1: Tuotteet on sertifioitu markkinoille tuonnin yhteydessä vastaamaan määrityksiä. Todelliset arvot voivat vaihdella määritetyn testimenetelmän hyväksytyn toistettavuuden sisällä.

Huomautus 2: Luokitusvaatimustenmukaisuuden todentamisessa havaitut tai lasketut arvot pyöristetään lähimpään yksikköön raja-arvoa ilmaisevassa arvossa ASTM E 29 -menetelmän mukaisesti

(a) Tuotteen ominaisuuksien sertifiointiin voidaan käyttää muita testimenetelmiä vakiotestimenetelmän asemesta.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2024
ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved