



Prowaxx™ 1385 SW

ExxonMobil Specialties , Italy

Descrizione prodotto

Prowaxx™ 1385 SW è una cera di petrolio a medio punto di fusione [SW] della linea Prowaxx di cere ExxonMobil. È un materiale cristallino traslucido allo stato solido e un liquido da giallo paglierino ad ambra, limpido quando è fuso. Viene ricavato dal petrolio attraverso un processo di raffinazione attentamente controllato ed è costituito principalmente da una miscela di paraffina normale a catena lineare e idrocarburi isoparaffinici ramificati.

Questo prodotto è realizzato e controllato secondo il sistema di gestione della qualità dei prodotti ExxonMobil, EN ISO 9000 o standard equivalente.

Applicazioni

Prowaxx 1385 SW può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna giurisdizione*:

- Candele e miscele per candele
- Emulsioni a base di cera e miscele
- Dimensionamento di pannelli in legno e fibra

* L'utente deve verificare la conformità alle normative applicabili.

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	Metodo standard (a)	Tipico	Min	Max
Punto di congelamento, °C	ASTM D 938		56,0	62,0
Contenuto di olio, % peso	ASTM D721			15,0
Viscosità cinematica a 100° C, mm ² /s	ASTM D445		5,5	7,5
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92		220	
Colore ASTM di Auto Tristimulus	ASTM D6045			2,0

Nota 1: I prodotti sono certificati al rilascio per soddisfare i valori specificati. I valori effettivi possono variare all'interno della riproducibilità stabilita del metodo di prova specificato.

Nota 2: Al fine di determinare la conformità alle specifiche, i valori osservati o calcolati devono essere arrotondati all'unità più vicina nell'ultima cifra significativa utilizzata nell'espressione del valore limite in conformità al metodo ASTM E 29

(a) Al posto del metodo di prova standard, possono essere utilizzati metodi di prova alternativi per la certificazione di una proprietà del prodotto.

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved