



PROSTOCK 6100

ExxonMobil Specialties , South Korea

제품 설명

Prostock 6100은 낮은 범위 용점의 왁스 제품입니다. 이 제품은 녹았을 때, 고체 상태와 지프라기 색이나 호박색을 띠며 맑고 반투명한 수정같은 물질입니다. 이 제품은 엄격한 제어 과정의 정제를 거쳐 추출되는 석유제품입니다. Prostock 6100은 끈은 가지 노말 파라핀과 분기 이소 파라핀 탄화수소로 구성된 혼합물입니다.

ExxonMobil Prostock는 ExxonMobil Product Quality Management System(제품 품질 관리 시스템), EN ISO 9000 또는 등가표준에 따라 생산하고 관리합니다.

적용개소

Prostock 6100은 각 관할 구역 해당 법규에 따라 다음과 같은 적용개소에서 사용될 수 있습니다*.

Feedstock

* 사용자는 해당 규정의 준수 여부를 반드시 확인해야만 합니다.

특성 및 명세

특성	표준 방법(a)	최소	최대
정도 등급			
동점도 @ 100°C (mm ² /s)	ASTM D445	3.5	4.5
인화점, Cleveland Open Cup(클리블랜드 개방형 인화점 시험기) (°C)	ASTM D92	204	
응고점 (°C)	ASTM D938	46	56
유분 함량 (wt%)	ASTM D721	25	
ASTM 색상	ASTM D1500	2	

주 1: 제품들은 공급시점에 특정 값을 충족하는 근거하에 인증됩니다. 실제 값은 특정된 시험 방법의 설정된 재현 가능성의 범위 내에서 벗어날 수 있습니다.

주 2: 규격에 대한 부합 여부의 확인 목적으로 관찰 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계값을 기술하는 데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 단위로 반올림 되어야 합니다. (a) 제품 특성의 인증을 위하여 표준 시험 방법 대신에 대체 시험 방법이 사용될 수 있습니다.

보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다. 여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

09-2025

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One

Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved