



Mobilgard 5100

ExxonMobil Marine , Sweden

Cylinderolja för marina dieselmotorer

Produktbeskrivning

Mobilgard™ 5100 är en premium högpresterande cylinderolja för marina dieselmotorer. Prestandan hos Mobilgard 5100 har demonstrerats vid förhöjda tryck vid tändning och vid de cylinderfodertemperaturer som förekommer i moderna marina tvåtaktsmotorer. Genom en balanserad sammansättning för allsidig drift i kombination med ett högt bastal (BN) har Mobilgard 5100 visat förmågan att optimera oljeinmatningen till cylindrarna och samtidigt minska korrosionsslitage i mycket korrosiva motorer. Den har en optimal viskositet på över 20 cSt vid 100°C och låg flyktighet för att säkra utmärkt oljespridning och bibehållen oljefilm.

Egenskaper och fördelar

- Skydd mot korrosion i nya, mer krävande och korrosiva motorer under alla typer av drift, inklusive långsam gång.
- Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet kan bidra till minskade avlagringar och slambildning.
- Överlägsen rengöringsförmåga leder till potentiellt renare motorkomponenter.
-

Balanserad sammansättning med låg flyktighet kan leda till lägre oljeinmatning och minskad oljeförbrukning.

Användningsområden

-

Marina tvärstycksmotorer

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidigare MAN B&W) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Japan Engine Corporation (tidigare MHI) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Winterthur Gas and Diesel Engine (tidigare Wartsila & Sulzer) Tvåtaktsmotorer i enlighet med tillverkarens senaste riktlinjer för drift

Typiska egenskaper

Egenskap	
SAE-klass	50
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	253
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	20
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	233
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-24
Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D4052	0,957
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	100

Egenskap	
Viskositetsindex, ASTM D2270	95

Hälsa och säkerhet

<http://www.msds.exxonmobil.com>Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved