



Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil Specialties , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สแลคแวกซ์แบบหลอมเหลวได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง Prowaxx 1475 SW [SW] ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแวกซ์ Prowaxx จาก ExxonMobil ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นผลึกโปร่งใสในสถานะของแข็งและมีสีเหลืองใสเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่ผ่านการกลั่นภายใต้กระบวนการที่เข้มงวดและมีส่วนผสมหลักคือพาราฟินโครงสร้างแบบโซ่ตรงและโซ่กิ่งในกลุ่มไอโซพาราฟินไฮโดรคาร์บอน

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและควบคุมภายใต้มาตรฐาน ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Prowaxx™ 1475 SW สามารถใช้ในงานต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่*:

- ไล่ฝุ่นสำหรับเมล็ดพันธุ์หลังคา ถนอม ปุย ฉนวนใยแก้ว และการเคลือบผิวสิ่งทอ
- แร็กซีอีมีลชั่น
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมจากแร็กซี
- การแบ่งขนาดแผ่นไม้และไฟเบอร์

* ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	วิธีการมาตรฐาน (a)	ทั่วไป	ต่ำสุด	สูงสุด
ASTM Color โดย Auto Tristimulus	ASTM D6045			2.0
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 C, mm ² /s	ASTM D445		6.8	8.5
ปริมาณน้ำมัน, % น้ำหนัก	ASTM D721			15.0
ส่วนประกอบของ n-paraffin, ระบุเป็น %	ASTM D5442 mod		25	
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92		232(450)	
จุดแข็งตัว, °C (F)	ASTM D938		60.0(140)	67.8(154)

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่าได้ตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือคำนวณได้จะต้องปัดเศษไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved