# Mobil Delvac XHP™ 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany

Hochleistungsöl für Dieselmotoren

## Produktbeschreibung

Mobil Delvac XHP™ 15W-40 ist ein Hochleistungsöl für Dieselmotoren, das einen Schutz von Dieselmotoren unter erschwerten Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen bietet. Mobil Delvac XHP 15W-40 wird von ExxonMobil für ein breites Spektrum von Anwendungen unter erschwerten Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen, im Bergbau, Baugewerbe, Steinbruch und in der Landwirtschaft empfohlen.

## Eigenschaften und Vorteile

| Eigenschaften | Vorteile |
|---|---|
| Hohe thermische und Oxidationsbeständigkeit | Kontrolle von Schlammbildung und Ablagerungen |
| Hohe alkalische Reserve | Kontrolle von Ablagerungen |
| „Stay-in-Grade"-Scherstabilität | Trägt zu geringerem Ölverbrauch und zum Verschleißschutz bei |
| Ausgezeichnetes Detergier-/Dispergierverhalten | Trägt zum Schutz und Reinhaltung der Motoren bei |
| Verträglichkeit mit Motorkomponenten | Längere Lebensdauer der Dichtungen |

## Anwendung

• Saug- und Turbo-Dieselmotoren führender japanischer, europäischer und amerikanischer Hersteller gemäß den Empfehlungen der Betriebsanleitung

• Leicht- und Schwertransport im Straßenverkehr

• Off-Highway-Anwendungen, u.a. Baustellen, Bergbau, Steinbrüche und in der Landwirtschaft

## Spezifikationen und Freigaben

| Dieses Produkt hat die folgenden Zulassungen: |
|---|
| MB-Approval 228.3 |
| MTU Ölkategorie 1 |

| Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgenden Freigaben erfordern: |
|---|
| ACEA A2 |
| ACEA B2 |
| ACEA E3 |
| API CF |
| API CF-4 |

| Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgenden Freigaben erfordern: |
|---|
| API CG-4 |
| RENAULT TRUCKS RLD |
| RENAULT TRUCKS RLD-2 |
| VOLVO VDS-2 |

| Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen gemäß folgender Industriestandards: |
|---|
| API SJ |

## Typische Produktdaten

| Eigenschaft | |
|---|---|
| Viskositätsklasse | SAE 15W-40 |
| Spezifische Dichte, 15°C/15°C, ASTM D4052 | 0,88 |
| Viskosität bei 40°C, $mm^2/s$, ASTM D445 | 106 |
| Viskosität bei 100°C, $mm^2/s$, ASTM D445 | 14,5 |
| Sulfatasche, Masse %, ATSTM D874 | 1,1 |
| Pourpoint, °C, ASTM D97 | -27 |
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 140 |
| Cold-Cranking Simulator, scheinbare Viskosität bei -20°C, mPa.s, ASTM D5293 | 6150 |
| Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896 | 10 |

## Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

01-2024
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in

verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved