Mobil Vacuoline™ 100 Series

Mobil Industrial , Argentina

Aceites de circulación

Descripción del producto

La gama Mobil Vacuoline™ 100 es una serie de aceites de extra alta calidad para sistemas circulantes principalmente destinada para la lubricación de cojinetes lisos en sistemas diseñados para lubricación completa con fluidos, particularmente aquellos sujetos a una alta contaminación con agua, como los que pueden utilizarse en los cojinetes de los rodillos de apoyo en trenes de laminación de metales. Específicamente, cumplen con los requisitos para los cojinetes de los trenes de laminación, incluida la especificación de "super demulsibilidad" de Morgan según lo definido en la Especificación de Lubricantes Avanzados de Morgan, Revisión 2.5a. Los aceites de la serie Mobil Vacuoline 100 están formulados a partir de aditivos y aceites base de alta calidad para proporcionar una excelente capacidad de separación del agua, buena resistencia a la degradación térmica y a la oxidación, y protección contra la herrumbre y la corrosión. Los aceites de la serie Mobil Vacuoline 100 son resistentes a la formación de emulsiones y lodos. En consecuencia, los aceites pueden contribuir a mantener más limpios los sistemas y filtros. También los contaminantes sólidos se separan fácilmente para facilitar la limpieza por centrifugación, filtración o sedimentación. La serie Mobil Vacuoline 100 posee un alto índice de viscosidad y una buena demulsibilidad que se conserva en condiciones de contaminación severa con agua y se recomienda para sistemas de circulación de tanque sencillo y doble. Los aceites de la serie Mobil Vacuoline 100 son la elección de los operadores de trenes de laminación en todo el mundo. Disfrutan de un fuerte apoyo de los principales fabricantes de equipos, entre ellos Morgan Construction Company, Worcester, MA, EE. UU.

Propiedades y beneficios

La familia de productos Mobil Vacuoline es bien conocida y muy respetada en todo el mundo en función de su desempeño excepcional y el apoyo técnico global que hay detrás de la marca. El excepcional desempeño de los aceites Mobil Vacuoline Serie 100 lo ha convertido en la elección de los usuarios operadores de trenes de laminación de todo el mundo. La experiencia adquirida a través del contacto cercano con los principales constructores de trenes de laminación, incluida Morgan Construction en los Estados Unidos, se ha aplicado para garantizar que los aceites Vacuoline satisfagan las necesidades de los diseños y aplicaciones en evolución de los trenes de laminación.

Para los aceites de la serie Mobil Vacuoline 100, este trabajo ha resultado en una formulación basada en aceites base de alta calidad, junto con aditivos especialmente elegidos, para proporcionar protección contra la herrumbre y la corrosión y una excelente demulsibilidad que resulta en una excelente protección de los equipos, una operación altamente confiable y una larga vida útil de la carga de aceite. A continuación se reseñan las propiedades, ventajas y posibles beneficios del producto:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente demulsibilidad	Separación inmediata del agua y los contaminantes durante toda la vida útil del aceite para posibilitar una operación sin problemas y menores tiempos de inactividad
Buena resistencia a la degradación oxidativa	Mayor vida útil de la carga de aceite y menores costos de reemplazo Sistema y filtros más limpios y menores costos de mantenimiento
Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión	Protección y vida útil del equipo mejoradas

Aplicaciones

Los aceites de la serie Mobil Vacuoline 100 se recomiendan principalmente y utilizan casi exclusivamente para aplicaciones en trenes de laminación. Los aceites son aptos para:

- Cojinetes de rodillos de apoyo de trenes de laminación, particularmente los sistemas de cojinetes Morgoil, que utilizan tanto uno como dos tanques
- Otros sistemas de cojinetes de fluido completo y aplicaciones de tipo similar en otras industrias, particularmente en situaciones sujetas a una fuerte contaminación con agua

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:	128	133	137	146	148
DIN 51517-2:2018-09	X	X	X	X	

Este producto cumple o excede los requisitos de:	128	133	137	146	148
Especificación del Morgoil® Advanced Lubricant de Primetals Technologies (rev. 2.5a)	X	X	X	X	X
Especificación del Morgoil® Standard Lubricant de Primetals Technologies (rev. 1.1)	X	X	X	X	X
Especificación del X-Roll® Oil Bearing-Advanced Lubricant de SMS Group (SN 180-4)	X	X	X	X	X
Especificación del X-Roll® Oil Bearing-Standard Lubricant de SMS Group (SN 180-3)	X	X	X	X	X

Propiedades y especificaciones

Propiedad	128	133	137	146	148
Grado	150	ISO VG 220	ISO VG 320	ISO VG 460	ISO VG 680
Corrosión en lámina de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130	1B	1B	1B	1B	1B
Demulsibilidad, emulsión, 52 C, aceites no EP, ml, ASTM D2711 (mod)					40
Demulsibilidad, agua libre, 52 C (125 F), aceites no EP, ml, ASTM D2711(mod)	40	36	39	41	
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.89	0.89	0.9	0.9	0.91
Emulsión, tiempo hasta 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401	15	20	25	30	35
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	280	288	286	296	318
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892	0	0	0	0	0
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.8	18.8	23.9	30.1	36.7
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	150	220	320	460	680
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-9	-6	-9	-6	-6
Prevención de la herrumbre, Procedimiento A, ASTM D 665	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Índice de viscosidad, ASTM D2270	96	95	95	95	91

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

05-2025
Cosan Lubricantes S.R.L.

Av. Libertador 6343, Piso 8
CABA, CP 1498, Buenos Aires – Argentina

0800 345 79540

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved