



Mobil 1™ Supercar 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Bolivia

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros, Brasil Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Descripción del producto

Mobil 1™ Supercar 0W-40 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado específicamente para automóviles de alto rendimiento con el fin de proporcionar un poder de limpieza y una protección contra el desgaste excepcionales, y ofrecer un excepcional desempeño en general. Mobil 1™ Supercar 0W-40 ha sido comprobado en automóviles deportivos norteamericanos de alto rendimiento y es apto para su uso tanto para la conducción diaria como para los eventos de circuitos de carreras de alto rendimiento.

De la calle al circuito de carreras, Mobil 1™ Supercar 0W-40 ha sido expertamente diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores de gasolina. Somos tan apasionados por su motor como usted lo es por su automóvil.

Propiedades y Beneficios

- Mobil 1™ Supercar 0W-40 está elaborado con una mezcla exclusiva de componentes de vanguardia formulada para proporcionar un rendimiento excepcional en muchas circunstancias de conducción.
- Un solo aceite para usarse tanto en la calle como en el circuito de carreras
- Las propiedades de fricción mejoradas permiten mejorar el ahorro de combustible, aumentar la potencia y reducir el desgaste del motor
- Los agentes limpiadores activos contribuyen a reducir las temperaturas de operación y a prolongar la vida útil del motor
- Su extraordinaria estabilidad térmica y ante la oxidación ayuda a reducir el envejecimiento del aceite
- Excelente control de la aireación
- Compatibilidad con los convertidores catalíticos

Aplicaciones

Mobil 1™ Supercar 0W-40 está recomendado por ExxonMobil para las aplicaciones dexosR de General Motors, incluidos los motores de gasolina de alto rendimiento de aspiración natural, turboalimentados y sobrealimentados.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

GM dexosR

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-40
Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896	8.5
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	12.9
Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052	0.8408
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	232
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-51
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	69

Propiedad	
Índice de viscosidad, ASTM D2270	189

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2024

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved