



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite de alto desempeño para motores de 4 tiempos de motocicletas

Propiedades y Beneficios

Mobil Super Moto 4T™ 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Aplicaciones

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 se recomienda para utilizarse en los modernos motores de cuatro tiempos de motocicletas que requieren un aceite que cumpla con las especificaciones JASO MA o JASO MA2 y API SL recomendadas por los fabricantes de equipos originales.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MA

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	246
Índice de viscosidad, ASTM D2270	130
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	146,7
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	17,4
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,88
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Fósforo, % en peso, ASTM D4951	0,089

Propiedad	
Cenizas, sulfatadas, % en peso, ASTM D874	0,75

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

08-2024

ExxonMobil México, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 México, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved