



Mobil 1™ 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Descripción del producto

Conduzca lo que conduzca, vaya donde vaya, puede confiar en que su automóvil le llevará hasta allí cuando utilice el avanzado aceite totalmente sintético para motores Mobil 1 10W-30. El avanzado aceite sintético para motores Mobil 1 utiliza la Fórmula de Triple Acción, distintiva de Mobil, para ofrecer un excelente rendimiento, protección y limpieza del motor a vehículos de todas las edades. Los componentes especiales con los que se formula el Mobil 1 10W-30 ayudan a prolongar la vida útil del motor al reducir la fricción y prevenir la acumulación de depósitos y lodos, manteniendo limpias y protegidas las piezas críticas del motor hasta 16,000 km (10,000 millas) entre cambios de aceite.* La formulación de avanzada tecnología del Mobil 1 10W-30 proporciona una protección contra el calor interno del motor 10 veces** mayor a la establecida en los estándares de la industria (hasta 260°C), así como una protección excepcional a bajas temperaturas (hasta -34°C) para lograr un arranque rápido en climas fríos y una protección ultrarrápida del motor. El avanzado aceite totalmente sintético para motores Mobil 1 cumple con las normas ILSAC GF-6 que ayudan a proporcionar una protección contra el preencendido a bajas velocidades (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución, manteniendo limpio el motor y ayudando a reducir el consumo de combustible. Disponible en botellas de 1 y 5 cuartos de galón, el aceite de motor totalmente sintético Mobil 1 10W-30 tiene una sobresaliente resistencia a la oxidación que evita la degradación del aceite y está recomendado por ExxonMobil para la lubricación de motores de gasolina de alto rendimiento, ya sea turboalimentados o sobrealimentados, con válvulas múltiples y sistema de inyección de combustible que se utilizan en automóviles, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros. Mobil 1 es la marca de aceite sintético para motor número 1 en ventas al consumidor en Estados Unidos,*** que cuenta con la confianza y recomendación de los fabricantes de vehículos y de los mecánicos automotrices experimentados, lo que lo ha convertido en el aceite para motores oficial de la NASCAR®.

Propiedades y Beneficios

El avanzado y totalmente sintético aceite para motores Mobil 1 10W-30 utiliza la emblemática “Fórmula de Triple Acción de Mobil 1” para ofrecer un excelente rendimiento, protección y limpieza del motor.

Ayuda a proteger las partes críticas del motor hasta 16,000 km (10,000 millas) entre cambios de aceite,* al controlar la oxidación y la degradación del aceite, con lo cual se logra mantener una excelente viscosidad para lograr la máxima protección.

Cumple con las normas ILSAC GF-6 que ayudan a proporcionar una protección contra el preencendido a bajas velocidades (LSPI) y el desgaste de la cadena de distribución, a la vez que mantiene a su motor limpio y ayuda a mejorar su economía de combustible.

Ayuda a prolongar la vida del motor al prevenir la formación de depósitos dañinos y la acumulación de lodos.

Proporciona una excelente protección contra el calor interno del motor hasta 260°C (500°F) y contra las bajas temperaturas hasta -34°C (-30°F).

Aplicaciones

Mobil 1™ 10W-30 está recomendado por ExxonMobil para la lubricación de los modernos motores de gasolina de alto rendimiento, ya sea turboalimentados o sobrealimentados, con válvulas múltiples y sistema de inyección de combustible que se utilizan en automóviles, SUV, furgonetas ligeras y camiones ligeros.

- Mobil 1 10W-30 es un aceite de motor de alto desempeño para todo tipo de automóviles para los que se recomienda esta viscosidad
- Mobil 1 10W-30 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante del vehículo, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

*Protege hasta 16,000 km (10,000 millas) o 1 año, lo que ocurra primero. Para obtener más información sobre la garantía limitada de Mobil 1, visite Mobil.US.

Basado en Seq IIH vs límites de la industria. * Fuente: El Grupo NPD/ Servicio de seguimiento de ventas al por menor/ Ventas en dólares/ PCMO totalmente sintético/ 52 semanas que terminaron el 27 de noviembre de 2021

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
GM 4718M
GM 6094M

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN
API SM
API SL
API SJ
ILSAC GF-6A
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 10W-30
Densidad a 15.6°C, g/ml, ASTM D4052	0.8515
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-48
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	237
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	68.12
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	10.75

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2026

ExxonMobil México, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 México, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las

entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved