



Mobil™ Transmission Fluid 75W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Paraguay

Fluido para transmisiones manuales automotrices

Descripción del producto

Mobil™ Transmission Fluid 75W es un aceite para engranajes de alto rendimiento compuesto por una mezcla de aceites base minerales de alta calidad y un sistema avanzado de aditivos.

Propiedades y Beneficios

Mobil™ Transmission Fluid 75W es resistente a las altas temperaturas y protege contra la oxidación, lo cual brinda un excelente flujo en frío y un cambio de marchas suave.

Aplicaciones

Recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Transmisiones de camiones, autobuses y furgonetas de servicio liviano y pesado en las que se requiere SAE 75W

Especificaciones y aprobaciones

Especificación
API GL-4
Transmisiones manuales sincronizadas de servicio liviano
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
BMW MTF LT4
BOT 350 M3
FIAT MZ1
FIAT MZ6
FIAT MZ7
Ford WSD-M2C200-C
Ford M2C 186-A
Ford WSS-M2C200-D2 (6DCT250 DCT seca)
GM W16612
GM 1940004 / 19259104 (BOT 303)
GM 1940182
GM 1940764
GM 1940768

Especificación
GM 1940768
NISSAN MT-XZ
NISSAN MT-XZ TL (Tipo JR)
PSA B71 2310
PSA B71 2330 (EZL 848)
PSA B71 2315
PSA B71 2316 (HBVFE)
PSA 9730 A8
Renault DC4 DW5 (6DCT250 DCT seca)
Aceite especial para engranajes, MTF 94
Special Honda MTF
Special Honda MTF-II
Special Honda MTF-III
Tranself NFJ
Tranself NFP
Tranself NFX
Tranself TRJ
Tranself TRT
Tranself TRZ
Tranself TRP
Tranself TRX
Volvo 97308
Volvo 97309
VW G 009 317
VW G 052 171
VW G 052 178
VW G 052 512
VW G 055 512 A2
VW G 052 726

Especificación
VW G 060 726
VW G 50
VW GO 52 527 A2
VW GO 70 726 A2
VW G 052 549 A2
VW G 009 317
VW G 052 171
VW G 052 178
VW G 052 512
VW G 055 512 A2
VW G 052 726
VW G 060 726
VW G 50
VW GO 52 527 A2
VW GO 70 726 A2
VW G 052 549 A2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 75W
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	6.9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	231
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.85
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-45
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	37

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

Autopiezas Esso Lubricantes (Distribuidor Oficial)


Avenida Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco , Asuncion , Paraguay

(595 21) 674 900

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved