



Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT on täyssynteettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90:llä on erinomaiset viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT on suunniteltu edistyksellisillä lisäaineilla, jotka takaavat erinomaisen termisen vakauden ja kulumisenestokyvyn. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT alentaa vaihteiston käyntilämpötilaa verrattuna perinteisiin vaihteistoöljyihin. Sitä suositellaan useimpiin manuaalivaihteistoihin, voimansiirtojärjestelmiin ja kevyesti kuormitettuihin hypoidipyörästöihin, joissa ei tarvita API GL-5 -luokituksen mukaista öljyä. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT soveltuu käytettäväksi vaihteistoissa (vaihdelaatikoissa), joissa voiteluaineet altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille täyden kuormituksen aikana.

Käyttökohteet

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT on hyväksytty Mercedes-Benz MB 235.21 -spesifikaation mukaan, joka kattaa vain maastoajoneuvon 150E jakovaihteiston. Se on hyväksytty myös Daimler DTFR 13B110 -spesifikaation mukaan, joka kattaa Actros-manuaalivaihteistot, mukaan lukien jakovaihteistolla varustetut mallit.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MB 235.21
DTFR 13B110

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 75W-90
Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa*s, DIN 51398	59000
Leimahduspiste COC, °C, DIN 2592	179
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	14,7
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, DIN 51562 T1	96,3
Jähmepiste, °C, DIN ISO 3016	-45
Viskositeetti-indeksi, DIN 2909	159

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta osoitteesta <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

10-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved