Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 on edistynyt täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky tehokkaisiin moottoreihin, erinomainen moottorin puhtaus, kulumissuoja, kestävyys ja parannettu polttoainetalous*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljy edustaa uusinta teknologiaamme, joka on kehitetty yhdessä Porschen, merkittävän eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa. Mobil 1 ESP X3 0W-40 on asiantuntijoiden kehittämä öljy, joka auttaa pidentämään uusimpien bensiinimoottorilla varustettujen eurooppalaisten ajoneuvojen käyttöikää.

*verrattuna Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30 -öljyihin

Edut ja ominaisuudet

Mobil 1 ESP X3 0W-40 on valmistettu yksinoikeudella huippuluokan komponenteista yhteensopivaksi uusimpien bensiinimoottoreiden hiukkassuodattimien (GPF) kanssa. Mobil 1 ESP X3 0W-40 on suunniteltu edistämään erinomaista suorituskykyä ja suojaa yhdessä entistä paremman polttoainetalouden kanssa. Tärkeimmät edut ja mahdolliset hyödyt:
**Perustuu alan ja autonvalmistajien vakiomoottoritesteihin

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Aktiiviset puhdistavat lisäaineet	Auttaa vähentämään haitallisen sakan ja karstan kertymistä, mikä antaa moottorille pitkän ja puhtaan käyttöiän** Takaa ensiluokkaisen moottorin puhtauden ja sakan hallinnan
Ensiluokkainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa	Auttaa ehkäisemään öljyn vanhenemista koko öljynvaihtovälin ajan
Parannetut kitkaominaisuudet	Parantaa polttoainetaloutta verrattuna Mobil 1 ESP Formula 5W-30 -öljyyn
Erinomaiset kylmäominaisuudet	Nopea voitelu matalissa lämpötiloissa ja auttaa suojaamaan moottoria kylmäkäynnistyksissä
Kulumissuoja	Ensiluokkainen suoja kulumista vastaan**

Käyttökohteet

Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljyä suositellaan suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin, jotka on varustettu hiukkassuodattimilla (GPF).
• Mobil 1 ESP X3 0W-40 -öljyä saa käyttää vain ajoneuvoissa, joihin se on hyväksytty käyttöön. Se ei ole taaksepäin yhteensopiva ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on A40, C30 tai C20.***

*** Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
GM dexos2

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
FIAT 9.55535-S2

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SN PLUS
API SN
ACEA C3

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-40
Ominaispaino @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,846
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	230
HTHS-viskositeetti @ 150 °C 1x10(6) s(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,8
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	14,1
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-48
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	204

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2026
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil
Exxon Mobil Esso
© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved