Mobil 1™ Synthetic ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Fluide synthétique de pointe pour transmission automatique

Description du produit

Mobil 1™ Synthetic ATF est un fluide entièrement synthétique multi-véhicules, formulé pour répondre aux exigences des véhicules modernes haute performance.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1 Synthetic ATF offre une performance supérieure à celle des huiles ATF conventionnelles et présente une résistance remarquable à la dégradation et à la formation de dépôts. L'indice de viscosité naturellement élevé et la stabilité de l'huile Mobil 1 Synthetic ATF contribuent à protéger contre la décomposition thermique à haute température, tout en offrant une performance exceptionnelle à des températures ambiantes pouvant atteindre -54 °C. Elle contribue en outre à améliorer la propreté et la durabilité de la transmission. Elle présente les caractéristiques et bénéfices potentiels suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Durabilité des propriétés de friction	Contribue à améliorer et à prolonger l'efficacité de la transmission, le changement des vitesses en douceur et les économies de carburant.
Stabilité thermique et à l'oxydation exceptionnelle	Propreté des transmissions - Allongement de leur durée de vie et de leurs performances même dans des conditions extrêmes d'utilisation
Résistance du film d'huile et propriétés anti-usure exceptionnelles	Réduction de l'usure considérable, ce qui contribue à allonger la durée de vie de la transmission
Excellente fluidité à basse température	Contribue à assurer une lubrification rapide et fiable à une température ambiante pouvant atteindre -54 °C
Exceptionnelle stabilité au cisaillement	Maintien de la viscosité, même dans des conditions d'utilisation intense à haute température
Compatibilité avec les huiles minérales de type ATF et la majorité des joints courants	Réduction des problèmes en cas d'appoints urgents et très bon contrôle des fuites

Applications

- L'huile Mobil 1 Synthetic ATF est un fluide multi-véhicules recommandé pour les voitures modernes haute performance, les 4x4, les camionnettes et les autres véhicules utilitaires légers
- Recommandée par ExxonMobil pour les applications exigeant un code de licence Dexron III, Ford Mercon ou Mercon V
- Recommandée par ExxonMobil pour des applications spécifiant la transmission automatique hors-route de Allison C-4

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :
Allison C-4
FORD MERCON
GM DEXRON

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :
GM DEXRON II
GM DEXRON IID
GM DEXRON IIE
GM DEXRON IIIG
GM DEXRON IIIH
VOLVO 97340

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
Ford MERCON V
JASO 1-A

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	MERCON V
Couleur ASTM, ASTM D 1500	Rouge
Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, ASTM D2983	10040
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,846
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92	220
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	7,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	36,3
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-51
Indice de viscosité, ASTM D 2270	176

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com /psims/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

01-2026
ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgique

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les

variations dans des conditions de production normales n’affectent pas les performances du produit attendues quel qu’en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved