



Mobil SHC Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Description

Mobil SHC Formula M 5W-30 est une huile haute performance pour moteurs, destinée particulièrement aux véhicules Mercedes Benz (M) qui exigent un produit permettant des intervalles d'entretien prolongés (LL – Long Life = durée prolongée).

Caractéristiques et avantages

- Permet un service prolongé en températures élevées sans l'épaississement oxydant de l'huile ni sa dégradation.
- Assure une excellente fluidité en basses températures, permettant un démarrage facile en hiver et la circulation rapide de l'huile dans toutes les parties du moteur.
- Convient aux voitures personnelles fonctionnant à l'essence ou au diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers.

Applications

Mobil SHC Formula M 5W-30 a été mise au point pour satisfaire les spécifications les plus récentes des huiles pour moteurs établies par Mercedes Benz. Cette huile offre une excellente performance à des températures de service très basses et très élevées, ainsi qu'une protection prolongée du moteur contre l'usure, la boue et l'accumulation de dépôts. Son utilisation est recommandée lorsque de longs espacements de vidange sont pratiqués sur les véhicules Mercedes Benz, quand un produit homologué Long Life M 229.5 est exigé.

Spécifications et homologations

Mobil SHC Formula M 5W-30 satisfait les niveaux de performance suivants :	5W-30
M-Approval 229.5	X
M-Approval 229.3	X

Caractéristiques typiques

Mobil SHC Formula M 5W-30	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	72,4
cSt à 100°C,	12,2
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	0,8
Phosphore , wt%, ASTM D4951	0,08
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	212
Densité @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Point d'écoulement °C, ASTM D 97	-42

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

09-2019

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634

Industrial products: 0800 80635

Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved