Mobil 1™ FS x2 5W40

Mobil passenger vehicle lube , Pacific Islands

Huile moteur synthétique de performance avancée

Description du produit

Mobil 1™ FS x2 5W-40 est une huile moteur synthétique haute performance de formulation avancée, conçue pour apporter l'ultime performance en propreté, en protection contre l'usure et en performances générales. Mobil 1™ FS x2 5W-40 satisfait ou surpasse les exigences de nombreuses spécifications de l'industrie et des constructeurs automobiles, qui sont imposées sur les moteurs des véhicules de tourisme à essence ou diesel de dernière génération. La technologie Mobil 1 a fait ses preuves en compétition et est choisie par de nombreux coureurs automobiles à travers le monde. Mobil 1 FS x2 5W-40 est parfaite pour tous les types de conduite, avec une réserve de protection performante que les huiles moteur classiques ne peuvent souvent pas assurer.

Avantages et bénéfices potentiels

Mobil 1 FS x2 5W-40 est fabriquée avec un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques ultra haute performance, renforcé par un système d'additivation parfaitement équilibré. Mobil 1 FS x2 5W-40 a été conçue pour protéger votre moteur en fournissant des niveaux inégalés de performance, non seulement dans les conditions normales d'exploitation mais aussi en service sévère par chaleur ou froid extrême. Elle présente les caractéristiques et bénéfices potentiels suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Principe nettoyant actif	Réduit les dépôts et les boues pour une propreté à vie du moteur
Stabilité thermique et résistance à l'oxydation exceptionnelles	Réduit le vieillissement des huiles, protégeant ainsi le moteur sur des intervalles de vidange espacés.
Basse volatilité de l'huile	Consommation d'huile réduite
Excellent comportement à basse température	Démarrage rapide par temps froid et protection accélérée Contribue à prolonger la vie du moteur
Haut indice de viscosité	Excellentes performances générales et protection contre l'usure pour tous les styles de conduite et d'utilisation, de modérées à sévères.

Applications

Mobil 1 FS x2 5W-40 est recommandée pour tous les types de véhicules et convient aux moteurs turbocompressés de haute performance, à essence et diesel superchargés, multisoupapes ou à injection directe des véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers et camions exigeant les spécifications suivantes :

Spécifications et homologations

Mobil 1 FS x2 5W-40 satisfait ou dépasse les exigences des spécifications suivantes :	5W-40
API SN/SM/SL/SJ	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

Mobil 1 FS x2 5W-40 est homologuée par les constructeurs suivants :	5W-40
MB-Approval 229.1	X

Mobil 1 FS x2 5W-40 est homologuée par les constructeurs suivants :	**5W-40**
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00	X
VW 505 00	X
Porsche A40	X

Selon ExxonMobil, Mobil 1 FS x2 5W-40 est du niveau de qualité suivant :	**5W-40**
API CF	X

Caractéristiques typiques

Mobil 1 FS x2 5W-40	**Valeur**
Viscosité, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	80
cSt @ 100°C	13,7
Indice de viscosité	176
Teneur en cendres sulfatées, wt% masse, (ASTM D874)	1,3
Phosphore	0,1
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	227
Densité @15.6°C g/ml (ASTM D 4052)	0,85
Basicité Totale (ASTM D2896)	12,6
MRV à -35°C, cP (ASTM D4684)	17 000
Viscosité HTHS, mPa•s à 150°C (ASTM D 4683)	3.8

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales

06-2022
Mobil International Petroleum Corporation
Tour Cogimpa - 19 Avenue Foch,
BP 108, 98845 Noumea Cedex
Nouvelle Caledonie

+687 24 21 50

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved