Mobil Super™ All-In-One Protection 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Pelumas Kendaraan Penumpang Mobil

Deskripsi Produk

Mobil Super™ All-In-One Protection 0W-20 dipersembahkan kepada Anda oleh produsen Mobil 1. Oli mesin sintetis murni ini disesuaikan untuk meningkatkan penghematan bahan bakar hingga 10%** dan memberikan perlindungan istimewa terhadap keausan mesin bahkan dalam kondisi berkendara yang paling sulit.

Mobil Super™ All-In-One Protection 0W-20 diformulasikan dengan molekul Heat Activated Anti-Wear™ yang memberikan perlindungan mesin sangat baik dan sebagaimana dibuktikan dalam uji mesin API SQ terkini, memberikan pelindungan mesin selama 20 tahun*.
Mobil Super™ All-In-One Protection 0W-20 telah terbukti dalam uji mesin API SQ dapat mengurangi masalah Prapengapian pada Kecepatan Rendah (Low Speed Pre-Ignition /LSPI) yang merusak pada mesin modern. Hal itu membantu meningkatkan efisiensi mesin dan memperpanjang usia pakai mesin.

Fitur dan Keuntungan

• Cocok untuk mesin bensin dan hibrida buatan Jepang, Asia, Eropa, dan Amerika.
• Teknologi molekul Heat Activated Anti-Wear™ memberikan perlindungan terhadap keausan pada suhu tinggi, sambil menjaga mesin Anda tetap bersih.
• Telah terbukti memberi perlindungan mesin selama 20 tahun*
• Peningkatan 10% dalam kinerja efisiensi bahan bakar**
• Melawan lumpur oli dengan zat pembersih aktif***

*Berdasarkan uji coba lapangan di AS dalam kondisi uji terkendali dengan penggantian oli secara rutin. 20 tahun didasarkan pada jarak perjalanan 14.850 kilometer per tahun. Performa dapat bervariasi bergantung pada desain mesin, bahan bakar, suhu, dan kondisi berkendara sebenarnya.
** Berdasarkan hasil uji Sequence VIE terhadap minyak referensi industri API SP. Performa dapat bervariasi bergantung pada desain mesin, suhu, dan kondisi berkendara sebenarnya.
*** Berdasarkan kelulusan hasil uji mesin Sequence VH.

Aplikasi

Mobil Super™ All-In-One Protection 0W-20 direkomendasikan untuk mesin yang menggunakan bensin, termasuk SUV, MPV, dan mobil Hibrida yang dianjurkan untuk menggunakan tingkat viskositas API SQ/SP dan SAE 0W-20.

Selalu baca manual pemilik kendaraan Anda untuk memeriksa tingkat viskositas dan spesifikasi yang direkomendasikan untuk kendaraan Anda.

Spesifikasi dan Persetujuan

Produk ini direkomendasikan untuk aplikasi yang mensyaratkan:
API CF

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
API SN
API SN PLUS
API SP
API SP Resource Conserving
API SQ
API SQ Resource Conserving
ILSAC GF-7A

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
FORD WSS-M2C972-A1

Sifat dan Spesifikasi

Properti	
Kelas	SAE 0W-20
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	236
Titik Tuang, °C, ASTM D97	-39
Indeks Viskositas, ASTM D2270	164
Angka Jumlah Basa, mgKOH/g, ASTM D2896	7,3
Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,848
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445	42
Viskositas Temperatur Tinggi Shear Tinggi @ 150 C 1x10(6) dt(-1), mPa.s, ASTM D4683	2,6
Viskometer Mini Rotari, Viskositas Nyata, -40 C, mPa.s, ASTM D4684	32400
Abu, Bersulfat, massa%, ASTM D874	0,7
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445	8,1

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

11-2025

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved