



Mobil ATF SHC™

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche di prestazioni superiori

Descrizione prodotto

Mobil ATF SHC™ è un fluido sintetico per trasmissioni automatiche di prestazioni superiori progettato per incontrare i severi requisiti delle trasmissioni automatiche operanti in applicazioni gravose, ad alte temperature e carichi pesanti. L'indice di viscosità intrinsecamente elevato e la stabilità di Mobil ATF SHC proteggono dalla degradazione termica a temperature di esercizio elevate, consentendo prestazioni eccezionali a temperature ambiente fino a "40°C.

Prerogative e benefici

Questo prodotto combina oli base di idrocarburi sintetizzati ad alte prestazioni con un sistema di additi bilanciato per fornire un livello di prestazioni significativamente più elevato rispetto ai fluidi convenzionali. Questo fluido per trasmissioni automatiche garantisce una lunga durata del fluido, una migliore pulizia della trasmissione, eccellenti prestazioni del cambio e una maggiore durata della trasmissione in tutte le condizioni operative e livelli di prestazione. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Migliori proprietà di attrito a lungo termine	Migliora e prolunga l'efficienza della trasmissione, prestazioni del cambio fluide e potenziale risparmio di combustibile
Straordinaria stabilità termica e all'ossidazione	Tiene pulite le trasmissioni per prolungarne la durata e le prestazioni anche in condizioni operative difficili
Straordinarie proprietà di resistenza del film e antiusura	Significativa riduzione dell'usura e maggiore durata della trasmissione
Eccellente fluidità alle basse temperature	Fornisce una lubrificazione rapida ed affidabile a temperature ambiente fino a 40°C
Eccezionale stabilità al taglio	Mantenimento della viscosità anche in condizioni operative più gravose ad alte temperature
Compatibile con fluidi ATF minerali e con tutti i comuni materiali per guarnizioni	Riduzione delle preoccupazioni in caso di emergenza per il rabbocco ed eccellente controllo delle perdite

Applicazioni

Mobil ATF SHC è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo nelle moderne trasmissioni ad alte prestazioni operanti in applicazioni severe, ad alte temperature, carico pesante o clima freddo. È ideale per trasmissioni manuali progettate per funzionare con fluidi ATF, dove fornirà un eccellente cambio di marcia e protezione in condizioni operative severe.

Specifiche e approvazioni

Secondo la ExxonMobil, questo prodotto possiede il seguente livello di qualità:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
GM DEXRON IIE
Renk Doromat

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni dei costruttori:

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MB-Approval 236.8

R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X

Caratteristiche e specifiche

Caratteristica	
Aspetto, visuale	Rosso
Viscosità Brookfield a -40°C, mPa.s, ASTM D 2983	7000
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,839
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	210
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	7,4
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	33
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-51
Indice di viscosità, ASTM D 2270	200

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)


POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved