



Mobil 1™ 15W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

첨단 완전 합성 엔진 오일

제품 설명

Mobil 1™ 15W-50 은 고급 완전 합성엔진로서 부드러운주행을 하는 동안 탁월한 마모보호를 제공합니다. Mobil 1 15W-50 은 고성능 터보차저, 수퍼차저 가솔린 및 디젤 멀티 밸브 인젝티드 가솔린에 요구되는 산업 및 자동차 제조사의 규격을 만족하거나 능가합니다. Mobil 1 15W-50 는 자동차경주에서 우승으로 입증된 기술로 제조되었습니다. 이 제품은 다양한 자동차스포츠 장비, 토우잉 및 기타 가혹한 서비스 상황에 적합합니다. Mobil 1 15W-50 은 승리를 위한 뛰어난 엔진 성능 및 보호를 제공합니다. Mobil 1 은 NASCAR의 공식 자동차용 엔진오일입니다..

특징 및 장점

Mobil 1 15W-50 은 초고성능의 합성 기유를 정밀하게 균형잡힌 성분 체계로써 강화시킨 독점적인 배합 방식으로 제조됩니다. Mobil 1 15W-50은 이러한 고성능 성분과 고점도 기유로 만들어져 역동적인 윤활 보호에 있어서는 최상의 엔진오일입니다. 이 제품은 산업 성능 표준을 만족하거나 능가하며 또한 대단히 어려운 자동차 경주 장비에서 성능이 입증되어 이러한 특징들이 사실이라는 것을 알 수 있습니다. 주요 특성과 장점은 다음과 같습니다:

| 특징 | 장점 및 예상 효과 |
|----------------|--|
| 첨단 완전 합성유 | 퇴적물과 슬러지 퇴적을 방지하므로써 장기간 탁월한 윤활을 하도록 하며 다양한 주행방식에서 마모 보호 성능을 발휘합니다. |
| 탁월한 열 및 산화 안정성 | 운전자 매뉴얼에서 추천하는 최대 교환주기 동안 최대의 성능을 발휘 함 |
| 탁월한 내마모 첨가제 | 가혹한 운행에서 뛰어난 보호 |

적용 개소

Mobil 1 5W-50은 승용차, SUV, 소형 밴 및 트럭에서 사용되는 고성능 터보 차저, 수퍼차저 가솔린 및 디젤 멀티 밸브 인젝티드 엔진을 비롯한 모든 종류의 차량용으로 권장합니다.

- Mobil 1 15W-50 은 재래식 오일이 종종 성능을 발휘하지 못하는 극한 조건에 특히 적합합니다.
- Mobil 1 15W-50 은 제조업체에서 특별히 승인하지 않는한 2사이클이나 항공용 엔진에 추천하지 않습니다.

규격 및 승인

| |
|---|
| 이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비의 사용에 추천합니다: |
| API CF |
| ACEA A3/B3-16 |

| |
|---------------------------------|
| 이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다 |
| API SN |
| API SM |

이 제품은 다음 요건을 부합하거나 능가합니다

API SL

API SJ

특성과 사양

| 특성 | |
|---|------------|
| 등급 | SAE 15W-50 |
| 동점도 @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445 | 18 |
| 동점도 @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445 | 125 |
| 점도 지수, ASTM D2270 | 160 |
| Ash, Sulfated, wt%, ASTM D874 | 1.21 |
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 | 4.5 |
| 유동점, °C, ASTM D97 | -39 |
| 인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 232 |
| Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.87 |

보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

12-2024

모빌코리아유통유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved