



Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Motorolje av høy kvalitet

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30 er en motorolje av høy kvalitet som beskytter mot slitasje for å sikre en lang levetid på motoren for bensin- og dieselmotorer av ulike typer og alder som er utstyrt med partikkelfilter eller katalysator.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super Everyday Protection C3 5W-30 er utviklet for:

- Slitasjebeskyttelse
- Motorrenhet og forebygging av slam
- Kaldstart av motoren og beskyttelse ved høye temperaturer

Bruksområder

Mobil Super™ Everyday Protection C3 5W-30 er egnet for:

- Kjøretøy som krever ACEA C3-motoroljer¹
- Bensin- og dieselmotorer med etterbehandlingssystemer for eksosgasser, deriblant katalysatorer og/eller dieselpartikkelfiltre (DPF)
- Passasjerbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler som brukes normalt og av og til svært krevende forhold²

Merknader

1: Oljen er også egnet til motorer som krever ACEA C2, men kan ikke gi alle fordelene for drivstofføkonomien som forventes av ACEA C2-olje.

2: Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

Spesifikasjoner og Godkjenninger

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
ACEA C3
API SN
API SN PLUS

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 5W-30
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	73,8
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	12,3
Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,853
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-27
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	238

Egenskap	
Viskositetsindeks, ASTM D2270	162

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2024

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO


(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved