Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

High Protection Motorolie

Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie-motoroliën zijn synthetisch en ontwikkeld om uitstekende bescherming te leveren.
Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 is een nieuwe generatie motorolie met een laag asgehalte en lage viscositeit, geformuleerd voor de specifieke behoeften van de meest recente benzine- en dieselvoertuigen van Renault. Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 motorolie met hoge bescherming heeft de goedkeuring van RENAULT RN17 FE.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 is ontwikkeld om bij te dragen aan:
- Het voldoen aan hogere doelen op het gebied van brandstofbesparing en emissiereductie van moderne benzine- en dieselmotoren
- Bescherming van emissiesystemen tegen verontreiniging en verstopping voor een lange levensduur (olieformulering bevat minder fosfor, zwavel en metaalelementen (as))
- Bescherming van motoren tegen afzettingen en slibopbouw voor een effectieve koeling en smering van de motor
- Een lange levensduur van de motor dankzij snel opstarten en een effectieve bescherming van motoren die uitgerust zijn met stop-start-technologie, zelfs bij koude temperaturen

Toepassingen

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 is geschikt voor moderne hoog-efficiënte benzine, diesel- en hybride voertuigen die een ACEA C5 / SAE 0W-20-olie vereisen. Het is vooral ontwikkeld voor motoren van Renault, Dacia en Nissan die een RN17 FE-specificatie vereisen. Bovenal blijft de motorgarantie van de fabrikant door de formele goedkeuring van Renault behouden bij gebruik in nieuwe voertuigen.
Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 wordt niet aanbevolen voor oudere voertuigmotoren die zijn ontwikkeld voor motoroliën met een hogere viscositeit.
De eigenaarshandleiding dient geraadpleegd te worden voor aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
RENAULT RN17 FE

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
ACEA C5
API SN

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 0W-20
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm2/s, ASTM D445	8,2
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm2/s, ASTM D445	38,9
Viscositeitsindex, ASTM D 2270	192
Dichtheid bij15 C, g/ml, ASTM D4052	0,840

Eigenschap	
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	238
Stolpunt, ºC, ASTM D97	-45

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2025
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil
Exxon Mobil Esso
© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved