



Mobil Super™ 3000 Formula DD 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo de Motor Totalmente Sintético

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 Formula DD 5W-30 é um óleo totalmente sintético para motores que proporciona uma excelente proteção a altas temperaturas, mesmo em condições severas de operação. Esse produto é formulado para ajudar a fornecer longa vida útil ao motor e excelente proteção para veículos com qualquer quilometragem. Mobil Super™ 3000 Formula DD 5W-30 oferece uma excepcional proteção contra a formação de borra, ferrugem e corrosão do motor em condições severas de operação e a baixas temperaturas, oferecendo excelente viscosidade e fluidez em uma ampla faixa de temperaturas.

Características e Benefícios

- Ajuda a prolongar a vida útil do motor
- Excepcional proteção contra o desgaste em veículos com qualquer quilometragem
- Excelente proteção a altas temperaturas para ajudar a manter o bom arrefecimento dos motores
- Ajuda a controlar o consumo e a perda de óleo
- Permite partidas fáceis e rápida circulação do óleo durante as partidas a frio para proteger partes críticas do motor

Aplicações

Mobil Super 3000 Formula DD 5W-30 é indicado para automóveis a gasolina ou etanol que requeiram viscosidade 5W-30.

Mobil Super 3000 Formula DD 5W-30 também é indicado para veículos com motores diesel que usavam GM dexos2 anteriormente e requeiram viscosidade 5W-30.

O óleo para motores Mobil Super 3000 Formula DD 5W-30 atende ou excede o desempenho dos óleos GM dexosD e é retroativamente compatível com GM dexos2.

Especificações e Aprovações

Estes produtos têm as seguintes aprovações:

Licenciado GM dexosD

Estes produtos atendem ou excedem os requisitos de:

API SP

ILSAC GF-6A

ACEA C2

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-30
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	224
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	9,7
Viscosidade cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	55,2

Propriedade	
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8508
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	39

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

12-2024

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved