



Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG

Mobil Commercial Vehicle Lube , Belarus

Высококачественное моторное масло для газовых двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG — высококачественное моторное масло, специально разработанное для обеспечения надежной защиты грузовых автомобилей и автобусов, работающих на сжатом или сжиженном природном газе (СПГ). Mobil Delvac Legend 15W-40 CNG/LNG изготовлено из высококачественных базовых масел со сбалансированной системой присадок. Этот усовершенствованный среднезольный состав обеспечивает высокую устойчивость к окислению и нитрованию, и термическую стабильность, минимизируя отложения золы в камере сгорания. Mobil Delvac Legend 15W-40 CNG/LNG обеспечивает смазку с уменьшением отложений лака, шлама и нагара в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества

Современные высокопроизводительные, высокоскоростные, экономичные двигатели дизельного типа, работающие на природном газе, предъявляют высокие требования к смазочным материалам. Mobil Delvac Legend 15W-40 CNG/LNG разработано в соответствии со строгими стандартами для обеспечения надежной работы современных дизельных двигателей, использующих природный газ в качестве основного топлива. Основные преимущества:

- Высокая термическая и антиокислительная стабильность способствует снижению образования шлама и отложений.
- Запас общего щелочного числа нейтрализует оксикислоты и нитраты для уменьшения отложений.
- Стабильность при сдвиге снижает расход масла и обеспечивает противозносную и противозадирную защиту подшипников и гильз цилиндров.
- Высокие моющие и диспергирующие свойства способствуют чистоте двигателя.
- Низкое содержание цинка и фосфора способствуют продлению срока службы каталитических конвертеров.

Применение

Рекомендуется ExxonMobil для следующих областей применения:

- Двигатели с электрозажиганием на КПП и СПГ для обедненных смесей.
- Двухтопливные двигатели, использующие дизельное топливо для запуска и 15-процентное дизельное пилотное топливо с СПГ.
- Легкие и тяжелые грузовые автомобили и автобусы, предназначенные для дорожных перевозок.

Спецификации и одобрения

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
Cummins CES 20074

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 15W-40
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,5
Плотность при 15,6°C, г/м3, ASTM D4052	0,86
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	230
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	14,6
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	107

Свойство	
Температура застывания, °C, ASTM D97	-27
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D2896	5,6

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

04-2025

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved