Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Kazakhstan

Моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

Масло Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 разработано в соответствии с требованиями «Ford WSS-M2C948-B» компании Ford. Требования, приведенные в документе Ford WSS-M2C948-B, относятся к трехцилиндровым двигателям объемом 1,0 л семейства EcoBoost. Масло, отвечающее требованиям WSS-M2C948-B, допускается к использованию в большинстве бензиновых двигателей компании Ford, как указано в разделе «Применение».

Особенности и преимущества

Моторное масло Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 обладает стандартным показателем зольности и вязкостью ниже 2,9 мПас в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига. Данный продукт апробирован применением в отрасли, поэтому можно быть уверенным, что он обеспечит надежные эксплуатационные показатели двигателя вашего автомобиля.

Применение

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 подходит для современных высокоэффективных бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей Ford, а также японских и корейских автомобилей, где требуется класс вязкости SAE 5W-20 и спецификации, которым соответствует данное масло.

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 соответствует требованиям норматива Ford WSS-M2C948-B, относящимся к трехцилиндровым двигателям Ford EcoBoost объемом 1,0 л. Оно не рекомендовано для Ford KA (MY 2009) и Ford Focus RS (MY 2004.75).

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 не рекомендовано для более старых автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию с более вязкими моторными маслами.

Чтобы узнать рекомендации по классу вязкости и техническим условиям обратитесь к руководству по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
API SN
Ford WSS-M2C948-B
ACEA C5

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-20
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,8
Плотность при 15°C, г/см3, ASTM D1298	0,851

Свойство	
Температура вспышки, °C, ASTM D92	230
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	7,9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	42,4
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,08
Температура застывания,°C, ASTM D97	-36

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

08-2025

.

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved