



Mobil™ Garden Oil 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Моторное масло

Описание продукта

Mobil™ Garden Oil 4T — всесезонное моторное масло SAE 10W-30, предназначенное для 4-тактных двигателей садовой техники.

Особенности и преимущества

Mobil Garden Oil 4T 10W-30 сочетает в себе качественные минеральные масла высокой степени очистки и сбалансированную систему присадок, в результате чего обеспечиваются следующие преимущества:

- Снижение расхода масла
- Чистота двигателя
- Защита двигателя в жарких условиях
- Хорошая защита от коррозии

Применение

1. Используется в садовой технике с 4-тактными двигателями, такой как газонокосилки, мотоблоки, измельчители соломы и т. д.
2. Mobil Garden 4T также подходит для тяжелой садовой техники с большими высокоскоростными дизельными двигателями.
3. Mobil Garden 4T идеально подходит для садового оборудования, требующего SAE 30. Он сохраняет тот же класс вязкости 30 и также может облегчить холодный запуск двигателя, обеспечивая лучшую защиту в холодную погоду.

Чтобы узнать рекомендации по классу вязкости и техническим условиям обратитесь к руководству по эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API SG
API SH
API CF-4
API CF
API SF
API CG-4

Данная продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
API SJ
API CH-4
API CI-4
API SL

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 10W-30
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	1,1
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	225
Индекс вязкости, ASTM D2270	141
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	79,5
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	11,7

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

12-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций.

Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved