



## MOBIL™ 10W40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Ukraine

Высококачественное многоцелевое моторное масло для легковых автомобилей

### Описание продукта

Mobil™ 10W-40 — это высококачественное моторное масло для различных типов бензиновых и дизельных двигателей.

### Особенности и преимущества

Запатентованный состав Mobil 10W-40 на основе базовых масел экстра-класса с применением присадок обеспечивает защиту двигателя в различных режимах эксплуатации. Mobil 10W-40 снижает износ двигателей и отличается надежными показателями при высоких и низких температурах.

### Применение

Mobil 10W-40 может применяться в различных легковых автомобилях, легких грузовиках и микроавтобусах, а также в других случаях, когда требуется надежное высококачественное масло.

### Спецификации и одобрения

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

MB 229.1

ACEA A3/B3-16

Данная продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

### Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 10W-40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	13,3
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445	89,3
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,86

Свойство	
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92	232
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	1,0
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, мПа*с при 150°C, 1x10(6) с(-1), мПа*с, ASTM D4683	3,6
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,08

### Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2024

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved