



## Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Defense

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Dieselmotorolja med ultrahög prestanda

### Produktbeskrivning

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense är en avancerad högpresterande syntetisk motorolja för dieselmotor med syntetisk teknik som ger utmärkt smörjning och lång oljebytesförmåga, vilket bidrar till lång livslängd för dieselmotorer i krävande användningsområden. Den avancerade tekniken bakom denna produkt ger exceptionell prestanda i turboladdade och äldre sugmotorer. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense rekommenderas för användning i en mängd krävande användningsområden och driftsmiljöer inom lastbilstrafik, gruvsdrift, byggnation, jordbruk och sjöfart.

### Egenskaper och fördelar

Moderna dieselmotorer med hög effekt körs varmare än äldre motorer, vilket avsevärt ökar kraven på smörjmedel. Dagens mer kompakta motorkonstruktioner minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja tillförs för att komplettera förbrukade tillsatser. Toppkolvringarna är högre placerade, vilket gör att oljefilmen kommer närmare förbränningskammaren där temperaturen ökar den termiska påfrestningen på smörjmedlet. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense bidrar till att skydda motorn under svåra driftförhållanden. Den är också helt kompatibel med konventionella mineraloljor. Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper	Fördelar och potentiell nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet	Kontroll av slambildning vid låga temperaturer och lackavlagringar vid höga temperaturer
Hög TBN	Bidrar till att förlänga oljebytesintervallen med bränslen med högt svavelinnehåll.
Avancerad formulering och viskometri	Behåller viskositeten vid svåra, höga temperaturer
Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer	Lättare motorstart och minskat slitage
Bra skydd mot korrosion	Bidrar till lång livslängd för kritiska slitytor
Långa oljebytesintervaller	Bidrar till god driftseffektivitet och lägre totalkostnader.
Komponentkompatibilitet	Lång packnings- och tätningslivslängd, längre serviceintervaller
Låg flyktighet, utmärkt skydd mot slitage och cylinderpolering	Bra kontroll över oljeförbrukning

### Användningsområden

\* Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense rekommenderas för användning i dieselmotorer med mycket hög prestanda, inklusive turboladdade och naturligt aspirerande motorer.

\* Motorer för landsvägskörning som arbetar både med hög hastighet/hög belastning och kortare transporter, motorer för terräng- och marinmotorer som arbetar under krävande förhållanden med låg hastighet/tunga belastningar.

\* Dieseldriven utrustning från europeiska tillverkare

### Specifikationer och godkännanden

<b>Denna produkt har följande godkännanden:</b>
RENAULT TRUCKSRLD-2

**Denna produkt har följande godkännanden:**

VOLVOVDS-3

MTU oljekategori 3

MAN M 3277

MAN M 3377

MACK EO-N

DTFR 15B120

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

Cummins CES 20076

**Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:**

API CF-4

API CG-4

**Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:**

API CH-4

API CI-4

APICI-4 PLUS

JASODH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)

**Egenskaper och specifikationer**

Egenskap	
Klass	SAE 5W-40
Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D1298	0,849
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	15,4

Egenskap	
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	92,7
Totalt basnummer, mg KOH/g, ASTM D4739	14,5
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	1,2
Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92	221
Viskositetsindex, ASTM D2270	174
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-48

## Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>. Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2024

### ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved