



Mobil Extra 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Fyrtakts-motorcykelolja med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Extra 4T är en delsyntetisk motorcykelolja med höga prestanda för fyrtaktsmotorer i motorcyklar, utformad att ge bättre skydd och renhet åt motorer i alla typer av motorcyklar och under alla driftsförhållanden.

Egenskaper och fördelar

Mobil Extra 4T kombinerar en unik blandning av högklassiga mineral- och syntetbaserade kolvätebasoljor tillsammans med ett avancerat tillsatssystem för att hålla motorn ren, skydda mot slitage och effektivt förhindra korrosion. Nyckelegenskaper och fördelar inkluderar:

| Egenskaper | Fördelar och möjlig nytta |
|---|--|
| Utmärkt slitageskydd | Längre livslängd för komponenter och hela motorn |
| God värmestabilitet och oxidationsbeständighet samt skydd mot avlagringar | Renare motor ger jämnare, felfri drift |
| Utmärkta korrosionsskyddande egenskaper | Längre livslängd för ventil- och lagerkomponenter |
| Förbättrade lågtemperatursegenskaper | Lättare start vid kall väderlek, längre livslängd för elsystemet |

Användningsområden

Mobil Extra 4T rekommenderas särskilt för smörjning av alla slags fyrtakts-motorcykelmotorer, som kräver kvalitet enligt senaste branschstandarder.

Specifikationer och godkännanden

| Mobil Extra 4T uppfyller eller överträffar kraven enligt följande industrispecifikationer: | |
|--|--|
| API SJ | |
| JASO MA | |

Typiska egenskaper

| Mobil Extra 4T | |
|--------------------------------|--------|
| SAE-klass | 10W-40 |
| Viskositet, ASTM D 445 | |
| mm ² /s vid 40°C | 98 |
| mm ² /s vid 100°C | 14,4 |
| Viskositetsindex, ASTM D 2270 | 157 |
| Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 | 0,9 |
| Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 | 30 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Mobil Extra 4T | |
| Flampunkt, °C, ASTM D 92 | 230 |
| Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,870 |

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortscaffas.

Mobil -logotypen, designen med den flygande hästen och Extra 4T är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

02-2023

ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved