



โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์ -36°C

Mobil Ancillary , Thailand

คูลแลนท์ประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์เป็นคูลแลนท์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบเพื่อให้มีคุณสมบัติในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำกว่า-36°เซลเซียสในระหว่างสถานะภาพในช่วงหน้าหนาวเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ที่มีการผสมล่วงหน้าของโมบิลแอนด์ฟรีย 50% และน้ำ 50%

ลักษณะสำคัญ

โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์มีส่วนประกอบของโมโนเอทิลลีนไกลโกลที่ช่วยในการป้องกันการแข็งตัวในช่วงหน้าหนาวและอุณหภูมิที่สูงเกินขีดจำกัดในช่วงหน้าร้อนเป็นเวลาในช่วง 2 ปี และมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันการสึกหรออีกด้วย

การใช้งาน

โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซอนโมบิล สำหรับการใช้นี้ต้องการมาตรฐานของ BS6580-1992 โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์ไม่ควรใช้ผสมกับคูลแลนท์เครื่องชนิดอื่น ส่วนผสมคูลแลนท์ส่วนใหญ่จะมีการผสมที่สมดุลระดับครึ่งของสารป้องกันการสึกหรอหลายชนิด การผสมของคูลแลนท์กับสารป้องกันการสึกหรอหลายชนิดอาจทำให้เกิดการสูญเสียการป้องกันการสึกหรอ

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซอนโมบิล สำหรับการใช้นี้ที่ต้องการคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้	
BS6580-1992	

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิลคูลแลนท์เรดดีมีกส์	
สี	สีเขียวเรืองแสง
ความหนาแน่นที่ 20°C, g/cm3	1.08
จุดเดือด, °C	> 110
จุดวาบไฟ, °C	>115
ค่ากรดต่าง	7.5
สารต่างเจือปนสารรอง (M/10HCl), ml	10
ความจุน้ำ , % สูงสุด	49

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) สามารถขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ได้ผ่านทางสำนักงานขายของคุณหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือจากผู้ขายที่มีไว้ให้ แก่ลูกค้าหากและตามที่กฎหมายกำหนด ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รูปโลโก้โมบิล รูปมี้ามัน และ Mobilube, SHC เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ

09-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

