



Mobil Delvac™ Super 20W-50

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Delvac Super 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงสำหรับงานหนักที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนักหน่วงในการใช้งานสำหรับบริการบนและนอกถนนหลวง Mobil Delvac Super 20W-50 ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil ให้ใช้ในการใช้งานรองรับงานหนักที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่พบในอุตสาหกรรมการบรรทุก การก่อสร้าง และการเกษตร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน
การชะล้าง/การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น
รักษาเสถียรภาพต่อการเจือปน	ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นและการสึกหรอ

การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- เครื่องยนต์ดีเซลจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
- รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การบรรทุก การก่อสร้าง การขุดหิน และการเกษตร
- กลุ่มยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF-4
API SF
API SG

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 20W-50
กำมะถัน, ซีลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	17.6
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	149
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-30

คุณสมบัติ	
ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896	8.2
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	129
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	244
ความหนาแน่น @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D1298	0.88

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

07-2564

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved