



## FAXAM™ 32

Mobil Industrial , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมและล้างฟลัซระบบ

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Faxam™ 32 เป็นน้ำมันสำหรับกระบวนการพาราฟินที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและกระบวนการต่างๆ ได้หลากหลาย Faxam 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นในการใช้งานที่ไม่สำคัญที่มีสถานะการทำงานของน้ำมันปานกลาง และไม่มีข้อกำหนดสำหรับสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอและสารรับแรงกดสูง ใช้เป็นน้ำมันสำหรับกระบวนการ คุณลักษณะทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำมันตัวเจือจางหรือตัวพาในการผลิตของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น สารลดการเกิดฟองของกระดาษ ซิล กระดาษคาร์บอน และสูตรผสมเคมีอื่น ๆ Faxam 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันอัดไลสำหรับทำความสะอาดระบบหล่อลื่น

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- สีอ่อน
- มีกลิ่นน้อย
- คุณสมบัติในการทำละลายที่ดี
- ประสิทธิภาพดีในช่วงอุณหภูมิต่ำ

### การใช้งาน

- ใช้เป็นน้ำมันอัดล้างระบบหมุนเวียนน้ำมัน
- ใช้เป็นน้ำมันพาพาในการใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติในการทำละลายที่ดี
- ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับงานทั่วไปที่เงื่อนไขในการใช้งานอยู่ในระดับปานกลางและและไม่ต้องใช้สารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอและสารรับแรงกดสูง

### คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	ISO VG 32
สี ASTM, ASTM D1500	1
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	210
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	32
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-12
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	100
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	5.36

### ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่ง

02-2568

บริษัท เอ็กซอนโมบิล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved