



Mobil Delvac 1240

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağları

Ürün Tanımı

Mobil Delvac 1240 yüksek performanslı baz yağ ile kül bırakmayan dispersanlar, metalik deterjanlar ve oksidasyonu, aşınmayı, korozyonu ve paslanmayı önleyen dengeli bir katık sistemiyle formüle edilmiş, ağır hizmet tipi, tek mevsim dizel motor yağıdır. Mobil Delvac 1240, tek mevsim SAE 40 bir yağın tavsiye edildiği, iki zamanlı motorların da içinde bulunduğu geniş uygulama alanlarında kullanılır. (örnek: Detroit Diesel Serileri 53, 71 ve 92 çift çevrimli motorlar).

Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Mükemmel oksidasyon ve ısıl kararlılık	Motorları temiz tutar ve yağ ömrünü uzatır
Paslanmaya ve korozyona karşı iyi koruma	Uzun motor ve bileşen ömrü

Kullanım Yeri

ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:

- 2 zamanlı motorlar da dahil dizel motorla çalışan ekipmanlar
- Yol şartlarında çalışan hafif ve ağır hizmet araçları
- Arazi şartlarının bulunduğu inşaat, madencilik, taşocakları ve tarım alanları

Spesifikasyonlar ve Onaylar

Mobil Delvac 1240, ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartları talep eden uygulamalarda kullanımı tavsiye edilir.	Mobil Delvac 1240
API CF/CF-2/SF	X

Tipik Özellikleri

Mobil Delvac 1240	
SAE Sınıfı	40
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15.5
Viskozite indeksi, ASTM D 2270	99
Sülfatlanmış Kül,% Ağırlık, ASTM D 874	0.8
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-21
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92	247

Mobil Delvac 1240	
Yoğunluk @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90

Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya internet aracılığıyla sağlanabilir. Bu ürün belirtilmiş olan amaçları haricinde kullanılmamalıdır. Kullanılan ürünleri yok ederken, lütfen çevreyi korumaya özen gösteriniz.

Mobil, Delvac, Mobil logosu ve Pegasus tasarımı, Exxon Mobil Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının markalarıdır.

11-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved