



## Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil 1™ ESP X2 0W-20, üstün motor temizliği, aşınma koruması, yüksek dayanıklılık ve gelişmiş yakıt ekonomisi\* sağlayarak, motorunuzu daima yeniymiş gibi çalıştırmak üzere özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir tam sentetik motor yağıdır. Mobil 1™ ESP X2 0W-20, dayanıklılık ile düşük viskoziteyi bir araya getiren, Avrupa'nın önemli Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) ile beraber tasarlanmış, düşük sürtünmeli en yeni teknolojimize sahip olan motor yağıdır. Mobil 1™ ESP X2 0W-20, SAE 0W-20 viskozite sınıfının istendiği, Avrupa menşeli yeni dizel ve benzinli otomobillerde egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için uzmanlarca geliştirilmiştir.

\* Mobil 1 ESP 5W-30 ile kıyaslandığında

### Özellikleri ve Faydaları

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Aktif temizleme katkıları	Uzun ve temiz motor ömrü sağlamak için zararlı birikintilerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur**  Üstün motor temizliği ve çamur oluşumu kontrolü sağlar
	** Araç üreticisi standardı ile kıyaslandığında
Üstün ısı ve oksitlenme kararlılığı	Yağın bozulmasını önleyerek daha uzun yağ değişim aralıkları sağlamaya yardımcı olur
Geliştirilmiş sürtünmeyi azaltma özellikleri	Daha yüksek viskoziteli 5W-30 motor yağı yerine kullanıldığında %4'e varan yakıt tasarrufu iyileştirmesi sağlamaktadır***
	***Gerçek tasarruf miktarı, araç ve motor cinsine, dış ortam sıcaklığına ve barometrik basınca, sürüş şartlarına ve şimdiki motor yağı viskozitesine bağlıdır.
Mükemmel düşük ısı kapasitesi	Soğuk havalardaki ortaya koyduğu hızlı performans, ilk çalıştırmada hızlı koruma sağlar
Üstün soğuk hava performansı	Tüm yağ değişim aralığı süresince yüksek sıcaklıkta üstün koruma sağlar**
	** Araç üreticisi standardı ile kıyaslandığında
Aşınmaya karşı koruma	Tüm yağ değişim aralığı süresince üstün aşınma koruması sağlar**
	** Araç üreticisi standardı ile kıyaslandığında

### Kullanım Yerleri

Mobil 1 ESP X2 0W-20, SAE 0W-20 viskozite sınıfının istendiği yeni Avrupa menşeli taşıtlarda bulunan yeni ve yüksek performanslı benzinli, dizel ve hibrit motorlar için tavsiye edilmektedir.

Mobil 1 ESP X2 0W-20, sadece onaylanmış olduğu araçlarda kullanıma uygundur. Daha eski araç motorlarında geriye dönük olarak uygun değildir.

Mobil 1 ESP X2 0W-20, üretici tarafından özellikle onaylanmadıkça 2 zamanlı motorlar veya havacılıkla ilgili motorlarda önerilmez.

\*\*\* Üreticinin tavsiye ettiği viskozite sınıfı ve şartnameler için her zaman aracın kullanıcı kılavuzuna başvurunuz.

## Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
GM dexosD Lisanslı
MB-Approval 229.71
Porsche C20
VW 508 00
VW 509 00

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SL
ACEA C5
ACEA C6
API SN Motor Test Gereksinimleri
API SP MOTOR TEST GEREKSİNİMLERİ

## Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-20
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	180
Yoğunluk, @15.6 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0,842
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445	8,0
Yüksek-sıcaklık Yüksek-kesme Viskozite @ 150 °C, mPa.s, ASTM D4683	2,6
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	230
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-60

## Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari

markalardır.

05-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved