



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Mobil binek araç motor yağı Yüksek performanslı motor yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30, Volvo Cars Group'un modern benzinli, dizel ve hibrit otomobillerinin bakımı için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı, eksiksiz bir SAPS motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Soğuk havada güvenli hızlı motor çalıştırması için mükemmel düşük ısı özellikleri sergiler.
- Çok çeşitli çalışma sıcaklıklarında ve sürüş koşullarında etkili yağlama sağlar.
- Motor parçaları üzerinde zararlı tortu ve çamur birikimini önleyerek motor ömrünü uzatır.
- ACEA A5/B5 ve A7/B7 test dizisine göre yakıt ekonomisi potansiyeli sağlar
- Turboşarjlı benzinli DI motorlar için Düşük Hızlı Ön Ateşleme (LSPI) korumasına katkıda bulunur.

Kullanım Yerleri

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30'un, uzatılmış servis aralıkları olsun veya olmasın, Volvo B5, B6, B8, D5, benzinli ve dizel motorlarda ve D82 ve D87 hibrit tahrikli motorlarda kullanılması önerilir.

Tavsiye edilen viskozite sınıfı ve teknik şartnamesi için kullanıcı kılavuzuna başvurulmalıdır

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
VOLVO 95200377

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API SL
API SM
API SP
ACEA A5/B5
ACEA A7/B7

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 0W-30

Özellik	
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	234
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /sn, ASTM D445	53,4
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /sn, ASTM D445	9,9
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,841
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	175
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-42

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2024

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatağı İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved