Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Premium Tam Sentetik Binek Araç Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 x1 5W-40, çok geniş bir sıcaklık aralığında daha gelişmiş koruma ile birlikte pek çok türdeki ve yaştaki araç için uzun motor ömrü sağlayan tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 Serisi ürünler endüstriyel olarak kanıtlanmış yağlar olmaları sebebiyle aracınızdan istediğiniz korumayı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil Super 3000 x1 5W-40 aşağıdakileri sağlar:

- Üstün yüksek sıcaklık koruması
- Üstün soğuk ilk çalıştırma koruması
- Üstün motor temizliği ve çamur önleme
- Geliştirilmiş aşınma koruması

Kullanım Yerleri

Mobil Super 3000 ürünleri, geleneksel veya yarı-sentetik yağların ötesinde bir koruma sağlamak üzere formüle edilmiştir. ExxonMobil, Mobil Super 3000 x1 5W-40'ı sık karşılaşılan yüksek motor geriliminin neden olduğu hasarla mücadeleye yardımcı olabileceği zorlu çalışma şartları ile düzenli olarak karşılaştığınızda tavsiye eder:

- Binek araçlar, SUV'ler, kamyonetler ve minibüsler
- Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan benzinli ve dizel motorlar
- Turbo-şarjlı ve doğrudan enjeksiyonlu yüksek performanslı motorlar
- Karayolu sürüşü ve dur kalklı şehir içi sürüşü
- Normalden sıklıkla karşılaşılan ağıra kadarki işletme şartları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
Porsche A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00
VW 505 00

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
MB-Approval 229.3

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
API CF
FIAT 9.55535-G2

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
ACEA A3/B4
API SL
API SM
API SN
API SQ

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-40
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445	13,2
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445	79
Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-39
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	236

Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir.
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

08-2026
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: **+90 850 390 4939**
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin

hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved