



Mobil SHC Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

描述

Mobil SHC Formula M 5W-30 是一种高性能发动机油, 主要用于梅赛德斯-奔驰(MB) 品牌的车辆, 这些车辆需要一种可延长保养间隔(使用寿命)的产品。

特征与优点

- 可在高温下获得更长的运行时间, 油品无氧化变稠和故障等问题*。
- 低温下卓越的流动性, 帮助确保冬季易于启动以及油品在发动机内的循环流动。
- 适用于配备汽油和柴油发动机的乘用车与轻型商务车。

应用

Mobil SHC Formula M 5W-30 可实现高温和低温下的卓越性能, 并提供针对磨损及油泥和沉积物积聚的保护。本产品满足或超过梅赛德斯-奔驰对延长保养间隔的要求, 并得到延长使用寿命规格 MB 229.5 的批准。

规格

Mobil SHC Formula M 5W-30 获得如下制造商批准:	5W-30
MB-Approval 229.5	X
MB-Approval 229.3	X

典型性能

Mobil SHC Formula M 5W-30	
粘度, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	72.4
cSt @ 100 °C	12.2
硫酸盐灰分, wt%, ASTM D 874	0.8
磷, wt%, ASTM D4951	0.08
闪点, °C, ASTM D 93	212
密度 @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.85
倾点, °C, ASTM D 97	-42

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil (美孚) 字型和飞马图样均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标。*测试结果基于可控实验室测试, 其测试结果随着操作条件的改变而有所

不同

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>


典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved